



B - Festmontage

A/AF - Stativsockel

M - Magnethaftung

Artikelnr.	Blitzmuster	mechanische Merkmale						elektronische Merkmale						
		Haubenfarbe	Montage			Anschluss			Ansteuerungsart	FÜ (+)	Funktionsleitung			
			Festmontage	Stativsockel (starr)	Stativsockel (flexibel)	Magnethaftung	lose Kabelausführung	Spiralkabel & Metallwinkelstecker	Spiralkabel & Universalstecker	analog	CIA447 HKL	CIA447 3. HKL		
1020253008	1	blau	x				x			x				
1020253009	1	blau	x				x			x			x	
1020253001	1	blau	x				x			x				KOL
1020253002	2	blau	x				x			x				T/N
1020253003	1	blau	x				x			x			x	KOL
1020253004	2	blau	x				x			x			x	T/N
1020253005	1	blau	x				x				x			
1020253006	1	blau	x				x					x		
1020253012	1	klar	x				x			x			x	
1020253013	1	klar	x				x					x		
1020253014	2	klar	x				x			x				T/N
1020253015	1	klar	x				x			x				
1020253016	1	klar	x				x				x			
1020263003	2	blau		x						x				
1020263001	1	blau		x						x				
1020263005	1	klar		x						x				
1020263004	2	blau			x					x				
1020263002	1	blau			x					x				
1020263006	1	klar			x					x				
1020273005	2	blau				x		x		x				
1020273001	1	blau				x		x		x				
1020273006	2	blau				x	x			x				
1020273002	1	blau				x	x			x				
1020273003	1	blau				x	x				x			
1020273004	1	blau				x	x					x		
1020273008	1	klar				x		x	x					

• Infos zu Blitzmustern: siehe Seite 4

- T/N : Tag-/Nacht-Umschaltung per Funktionsleitung, ansonsten automatisch
- KOL: Kolonnenfunktion



B - Festmontage A/AF - Stativsockel M - Magnethaftung

Artikelnr.	Blitzmuster	mechanische Merkmale						elektronische Merkmale			Funktionsleitung	
		Haubenfarbe	Montage			Anschluss	Ansteuerungsart	FÜ (+)				
			Festmontage	Stativsockel (starr)	Stativsockel (flexibel)	Magnethaftung	lose Kabelführung	Spiralkabel & Universalstecker	analog	CIA447 HKL	CIA447 3. HKL	
1020251001	1	gelb	x				x		x			
1020251002	1	gelb	x				x			x		
1020251003	1	gelb	x				x		x			
1020251004	1	gelb	x				x		x		x	
1020251005	2	gelb	x				x		x			T/N
1020251006	2	gelb	x				x		x		x	T/N
1020251007	1	klar	x				x		x			
1020251008	3	gelb	x				x		x			T/N
1020251009	3	klar	x				x		x			
1020251010	2	klar	x				x		x		x	T/N
1020251011	2	klar	x				x		x			T/N
1020261001	1	gelb		x					x			
1020261003	2	gelb		x					x			
1020261006	3	gelb		x					x			
1020261009	3	klar		x					x			
1020261010	2	gelb		x					x			
1020261002	1	gelb			x				x			
1020261004	2	gelb			x				x			
1020261005	1	klar			x				x			
1020261007	3	gelb			x				x			
1020261008	3	klar			x				x			
1020271001	1	gelb				x	x	x	x			
1020271002	2	gelb				x	x	x	x			
1020271003	1	klar				x	x	x	x			
1020271004	3	gelb				x	x	x	x			
1020271005	3	klar				x	x	x	x			

• Infos zu Blitzmustern: siehe Seite 4

• T/N : Tag-/Nacht-Umschaltung per Funktionsleitung, ansonsten automatisch

B - Festmontage
 M - Magnethaftung
 A/AF - Stativsockel



Artikelnr.	Blitzmuster	mechanische Merkmale						elektronische Merkmale					
		Haubenfarbe	Montage			Anschluss	Ansteuerungsart	FÜ (+)	Funktionsleitung				
			Festmontage	Stativsockel (starr)	Stativsockel (flexibel)	Magnethaftung	lose Kabelausführung	Spiralkabel & Universalstecker	analog	CIA447 HKL	CIA447 3. HKL		
1020252004	1	rot	x				x		x				
1020252005	1	rot	x				x		x			x	
1020252006	2	rot	x				x		x				T/N
1020252001	2	rot	x				x		x			x	T/N
1020262001	1	rot		x					x				
1020262002	1	rot			x				x				
1020272001	1	rot				x		x	x				
1020252002	1	rot	x				x			x			
1020252003	1	rot	x				x				x		
1020252007	1	klar	x				x		x				

Blitzmuster	Tag	Nacht
1	Stroboblitz	Stroboblitz
2	Strobo (100%)	Strobo (60%)
3	Strobo (100%)	Weiches Lichtsignal

• T/N : Tag-/Nacht-Umschaltung per Funktionsleitung, ansonsten automatisch

Bei Blitzmuster 2 und 3 erfolgt die Tag-/Nacht-Umschaltung standardmäßig automatisch (ansonsten über Funktionsleitung: T/N)