

DBW 2000

Doppelblitz



Grundbalken

Ausführung GELB	Länge	Spannung	Bestellnr.
Doppelblitzbalken DBW 2000 mit: <ul style="list-style-type: none"> • 2 gelben Lichthauben aus Polycarbonat und Aluminiumgehäuse • bedruckbare, transluzente Front- und Rückscheibe aus weißem Kunststoff 	920 mm	12 V	2010101001
		24 V	2010101002
	1090 mm	12 V	2010102001
		24 V	2010102002
	1250 mm	12 V	2010103001
		24 V	2010103002
	1370 mm	12 V	2010104001
		24 V	2010104002
	1400 mm	12 V	2010105001
		24 V	2010105002
	1600 mm	12 V	2010106001
		24 V	2010106002
	1800 mm	12 V	2010107001
		24 V	2010107002
	2000 mm	12 V	2010108001
		24 V	2010108002

Bedruckung und Hinterleuchtung

Ausführung		Länge	Bestellnr.
Boden / Deckel, weiß (RAL 9010)			30101210XX
Boden / Deckel, schwarz (RAL 9005)			30101220XX
Boden / Deckel, rot (RAL 3000)			30101230XX
Boden / Deckel, blau (RAL 5017)			30101240XX
Scheibe aus Aluminium, schwarz (RAL 9005)		Frontscheibe	30101221XX
		Rückscheibe	30101222XX
Scheibe aus Aluminium, rot (RAL 3000)		Frontscheibe	30101231XX
		Rückscheibe	30101232XX
Scheibe aus Aluminium, blau (RAL 5017)		Frontscheibe	30101241XX
		Rückscheibe	30101242XX
Bedruckung des Transparents (z.B. FEUERWEHR, NOTARZT etc.) Bitte Text angeben!*		vorne	30101103XX
		hinten	30101104XX
Hinterleuchtung für Transparent	920 mm	12 V	3010110101
		24 V	3010110201
	1090 mm	12 V	3010110102
		24 V	3010110202
	1250 mm	12 V	3010110103
		24 V	3010110203
	1370 mm	12 V	3010110104
		24 V	3010110204
	1400 mm	12 V	3010110105
		24 V	3010110205
	1600 mm	12 V	3010110106
		24 V	3010110206
	1800 mm	12 V	3010110107
		24 V	3010110207
	2000 mm	12 V	3010110108
		24 V	3010110208

* bei Sondertexten können Zusatzkosten anfallen.

Option: Arbeitsscheinwerfer/ Umfeldbeleuchtung

Ausführung		Spannung	Bestellnr.
Arbeitsscheinwerfer, integriert (Halogen) mit Einbaurahmen (1 Stück)	vorne	12 V	3010140003
		24 V	3010140014
	hinten	12 V	3010140004
		24 V	3010140015
LED - Arbeitsscheinwerfer, integriert mit 4 LEDs (1 Stück)	vorne	12 V / 24 V	3010140005
	hinten	12 V / 24 V	3010140006

DBW 2000

Doppelblitz

Dachmontage

Ausführung	Länge	Bestellnr.
Flachdichtung (3mm) für ebene Fahrzeugdächer (am Balken vormontiert), 920 - 2000mm	900 - 2000 mm	30101501XX
Flachdichtung (10mm) dto.	1090 mm	3010150109
Dichtungslippe	920 mm	3010150002
	1090 mm	3010150003
	1250 mm	3010150004
Gummiformteile (1 Paar) für alle Balkenbreiten		3010150001
Stützfüße für VW T5 / T6, C-Schiene erforderlich, 1 Paar	1370 mm	3010150005
Stützfüße für Mercedes Vito / Viano ohne Dachreling, 1 Paar	1370 mm	3010150006
Stützfüße für Crafter / Sprinter, nur in Verbindung mit C-Schiene (normales Dach)	1600 mm	3010150010
Stützfüße für Crafter / Sprinter, nur in Verbindung mit C-Schiene (Hochdach)	1400 mm	3010150009

Option: Rückwärtswarnsystem

Ausführung	Details	Bestellnr.
RWS 40 pico LED integriert (2 LK mit Einbaurahmen) 9-32 V, Mindestlänge: 1090mm	hinten /gelb	3010171001
RWS Sputnik pico LED integriert (2 LK mit Einbaurahmen) 9-32 V, Mindestlänge: 1090mm	hinten/ gelb	3010171002

Zubehör - Einzelteile

Ausführung	Details	Bestellnr.
Lichthaube DBW 2000 (Doppelblitz)	gelb	auf Anfrage
	rot	
Röhrenplatine mit Fresneloptik und Halter für DBW/ DBS 2000 (mit Blitzröhre)		4050100011
Röhrenplatine mit Fresneloptik und Halter für DBW/ DBS 2000 (ohne Blitzröhre)		4050100018
Seitenteil für DBW 2000 inkl. Dichtung		4050100014
Leistungselektronik	12 V	4050100010
	24 V	4050100009